



Cera Pro 9h Hardness Coating for Multi-usages
Strongest Hard Coating in the world!



세라프로 세라믹 하드 코팅제

www.aquartzco.kr

코팅제 타입	표면보호용 다용도 세라믹 코팅제 / 일액형 유성,					
코팅 방법	스펀지 도포, 스프레이, 붓, 롤러, 디핑					
권장용도	스테인리스, 알루미늄 등의 금속(금, 은, 동, 아연강판, 주석 등), 차량페인트, 유리, 플라스틱, 각종 도금면, 도기 타일 등					
건조 시간	구 분	지속건조(20°C)	100°C	120°C	150°C	완전건조
	자연건조 시	12시간				7일
	가열건조 시	상온 5~10분 SETTING 후	1.5시간	1h	30분	2일
색상/냄새	투명 / 알코올 및 약간의 초산냄새					
비중/점도	0.8(25°C / 10~15 ml / l (2µm))					
소모량	10~15 ml / l (2µm)					
발수성	접촉각 ≤ 110°					
표면경도	7~9h					
보관 및 저장	제조일로부터 12개월, 냉장보관 시 : 24개월					
제품특징	간편 작업성 우수, 생활 스크래치 방지, 오염방지, 지문방지, 내부착성, 내부식성, 내화학성, 내열성, 탈색방어, UV 방어, 반영구적 내구성					

사용방법 및 특이사항

표면 처리	· 피도면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 기타 이물질을 완전히 제거하십시오.
코팅 방법	· 제품을 소지에 도포한다. · 규정된 경화조건에 의해 경화시킨다.
비 고	① 상기 사용방법은 소지의 종류 및 LINE 조건에 따라 달라질 수 있습니다. ② 본 제품은 경화제가 혼합되어 있는 1액형 제품으로 열과 공기접촉에 젤화 가능성이 있으므로 사용 후 완전한 밀봉을 하십시오. ③ 제품 취급 시 MSDS를 숙지 후 사용하십시오..



www.aquartz.co.kr